

FICHA TÉCNICA PUERTA CORTAFUEGO RF-60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Las puertas cortafuego deben constituir una barrera resistente al paso de llamas, humo, calor, temperatura y otras partículas inherentes al fuego. Las características principales de nuestras puertas cortafuego son:

Estabilidad mecánica: construida con materiales suficientes resistentes y certificados para su uso y cumplimiento. La puerta mantiene su resistencia mecánica, es decir permanece anclada sólidamente en su lugar.

Aislamiento térmico: Nuestras puertas contienen materiales aislantes de alta densidad y baja conductividad, impidiendo o minimizando la temperatura y calor al lado opuesto del incendio. Posee certificación para su uso y cumplimiento.

Hermeticidad: Capacidad de no dejar penetrar ni producir humo o llamas. **INDUSTRIAS METALFOX** utiliza empaques intumescentes con capacidad de dilatación hasta de 25 veces su tamaño normal. Posee certificación para su uso y cumplimiento.

Bogotá - Colombia

+571-3099350 / +57-3178316276

contacto@IndustriasMetalfox.com

www.IndustriasMetalfox.com



Clasificación:

Ministerio de minas y Energía de Colombia Art.17.16 Puertas Cortafuego. Los requisitos de la puerta cortafuego adoptados de las normas **NFPA 251 NFPA 252, NFPA 257, NFPA 80** versión **2010, ANSI A 156.3, UL 10 ASTM A 653 M, ASTM E152 y EN 1634 – 1**

GARANTÍA Y MANTENIMIENTO:

















INDUSTRIAS METALFOX ofrece certificado de garantía de materiales y manual de mantenimiento de acuerdo a la norma Internacional **UNE-EN 12635:2002 + A1:2009**

MATERIALES Y CONTRUCCIÓN: PUERTA CORTAFUEGO **RF60**

- Medidas exclusivas que van desde 800mm x 1900mm hasta el alcance de su necesidad
- Marco en acero CR Calibre 0.90mm Norma **AWG ASTM A653/924 y NTC 4011**
- Hojas (panel) en acero CR calibre 0.90mm Norma **AWG ASTM A 653/924 y NTC 4011**
- Espesor de Hoja (Panel) de **48mm**
- Marco y hoja bonderización al metal
- Refuerzos internos en acero Coll Rolled Calibre 0.90mm
- Bisagras electro soldadas en acero de 1" por 15.50mm de largo resistentes al peso y fricción hasta 500kg
- Seis puntos de anclajes laterales a los muros
- Terminada en pintura electrostática (color a elegir) referencia en pintura electrostática
- Aislante Térmico interno **Certificado UL** Lana mineral de Roca con densidad de 80kg m³
- Barra antipánico Importada **Certificada UL Norma Europea CE** con pestillo Push opción libre o seguro
- Manija externa **Certificada UL Norma Europea CE** con cilindro incorporado y tres llaves de punto
- Cierre hermético perimetral con empaque intumescente 3M **Certificado UL** evita el paso del humo o gases tóxicos

LA PUERTA CORTAFUEGO **RF60 ¡ÚNICA!** en **INDUSTRIAS METALFOX S.A.S.** que ENTREGA Certificado de los materiales de fabricación conforme al marco legal.

Carta RAL

 blanco pino ral 9012	 crema bidosa ral 1013	 arena 2000 ral 1015	 gris perla ral 7035
 rojo teja ral 3009	 verde claro 3001 ral 6011	 verde navarra 3000 ral 6005	 azul ardoise / barakaido ral 5008
 rojo coral ral 3000	 gris antracita ral 7016	 negro dentar ral 9005	 azul lago ral 5010
 silver metallic ral 9008	 imitación teja ral 8004	 blanco ultra ral 9002	 azul cielo ral 5014

Bogotá - Colombia

+571-3099350 / +57-3178316276

contacto@IndustriasMetalfox.com

www.IndustriasMetalfox.com




METALFOX
INDUSTRIAS METALFOX S.A.S.